

## SiteCopy 4.3

Инструкция по установке и настройке.

Для установки скрипта, нужно скопировать его файлы в корень сайта и открыть его в браузере.

**URL:** здесь указывается урл сайта, который нужно скопировать. Нужно указать ссылку не на страницу на сайте, а на сам сайт (т.е., не `site.ru/index.php` или `site.ru/2014/01/1/title.html`, а `site.ru/`). После заполнения этого поля, появляется поле “Кодировка”, которое заполняется автоматически. В случае ошибки определения кодировки, ее нужно указать вручную:

Берем Google Chrome, открываем сайт который нужно скопировать,  
жмем на иконку настроек в правом верхнем углу  
> Инструменты > Кодировка.

Находим отмеченную кодировку и пишем ее в соответствующее поле.

### Настройки копирования.

#### 1. Синонимизация текста

При выборе этой опции, весь текст на сайте будет пропускаться через встроенный в скрипт синонимайзер.

#### 2. Вырезать счетчики

При выборе этой опции, скрипт автоматически будет вырезать известные счетчики (liveinternet, mail.ru, google analytics, Яндекс.метрика) на всех страницах.

#### 3. Использовать прокси

При выборе этой опции появляется поле для списка проксей. Прокси указываются через перенос строки, т.е. обычным списком. После установки этот список можно менять в файле `proxy.txt`.  
**ВНИМАНИЕ:** SiteCopy 4 - не чекер проксей, загружайте только валидные списки! Это не значит что он умрет от пары невалидных прокси, их он пропустит. Но если несколько проксей подряд невалидные - вместо сайта вы увидите белый экран.

#### 4. Рандомное изменение цветов в CSS

При выборе этой опции, скрипт автоматически будет заменять цвета во всех .css файлах используемых на сайте на рандомные. Что заметно изменяет внешний вид сайтов.

### Как вставить PHP код?

PHP код вставляется на страницы практически также, как это делается обычно. Только вместо `<?php` и закрывающего `?>` используется `<?!php` и `!!?>`. Таким образом, чтобы вывести, к примеру, дату на какой-либо странице в title, нужно открыть найти ее в папке `cache`, открыть, и заменить `<title>...</title>` на `<title><?!php echo date(Y-m-d H:i:s);!!?></title>`.

Php код также можно вставлять с помощью замен, в таком же формате.

## Настройки обработки форм.

После ввода url нужного сайта в поле "Url", появляется ссылка "Настройка обработчиков форм". При клике появляется iframe с копируемым сайтом.

Чтобы установить обработчик формы, для начала его нужно создать. Для этого нужно найти на сайте саму форму, и кликнуть на правую кнопку мыши на любому из полей в этой форме.

При создании обработчика указывается его название, это название в дальнейшем будет использована в имени файла, поэтому оно не должно содержать спец. символы (?, /, \, \$ и пр.), т.е. можно использовать только латинский алфавит и цифры. Есть два типа обработчика: Email (все заказы будут идти на указанный email, с указанной темой и текстом), и запрос - все заказы будут идти на указанный url (скрипт заменяет action у формы).

В поле "Письмо" есть конструкции типа {{name\_...}} - вместо них будет подставляться информация при заполнении формы посетителя сайта. {{datetime}} заменяется на текущую дату (на момент заполнения формы) и время.

После создания обработчика необходимо применить его к форме. Для этого нужно также нажать ПКМ на любом из полей формы, выбрать подменю "Применить", найти в списке нужный обработчик и нажать Применить.

Если нужно после копирования запустить сайт отдельно от скрипта, нужно переместить все файлы из папки кэш в корень удалив скрипт. (или в другое нужное место). При этом, для обработки форм, нужно открыть файлы schandler\_\*.php и заменить там <?!php и !!?> на <?php и ?> соответственно.

!! Если сайт в iframe отображается криво (к примеру вместо слайдера просто идет набор картинок, или куда-то "уплыла" шапка), ничего страшного в этом нет. После установки эти проблемы исчезнут !!

## Настройки изображений.

Все настройки в этом пункте можно изменять, крутить и вертеть как угодно. Для того, что бы понять как эти настройки будут выглядеть на сайте есть Пример изображения.

### 1. Зеркальное отражение

При выборе этой опции, скрипт будет зеркально отражать изображения на сайте.

### 2. Копирайт - При выборе этой опции появляются настройки копирайтов.

Текст - текст копирайта. Только английский.

Цвет текста - цвет текста в формате html ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет\\_HTML](http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет_HTML))

Цвет фона - цвет фона копирайта в том же формате что и цвет текста.

Расположение копирайта - 2 буквы для указания расположения копирайта на изображении

**l** - left (лево)

**r** - right (право)

**u** - up (верх)

**d** - down (низ).

Стандартное значение - **rd**. Т.е, справа внизу.

### 3. Масштабирование - увеличение картинки (по сути обрезание краев и увеличение середины).

Т.е. без изменения самого размера изображения.  
Стандартное значение **0%** (без масштабирования).

4. Исключения - поле для указания исключений для настроек изображений. Т.е, к примеру, вы выбрали опцию Копирайт. Копирайт будет проставляться на всех изображениях. Но на картинках интерфейса его ставить не надо. Тогда узнаем папку с изображениями для интерфейса и заносим его в исключения без адреса сайта. (к примеру /images/template/). Если нужно указать не папку а конкретное изображение, то записывается также. (к примеру, /img/logo.png).

5. Минимальный размер - два поля для указания минимальной высоты и ширины изображений (в пикселях). Для изображений меньших размеров настройки изображений применяться не будут.  
Стандартное значение - **60x60px**. (ведь копияйт и прочее не нужны на мелких изображениях).

## Замены.

В этом пункте можно выбрать Обычные замены(текст, слова, небольшие куски кода) и/или Регулярные выражения. При выборе этих пунктов, появляются поля для ввода замен либо регулярных выражений. И то и то указывается обычным списком, т.е. через перевод строки. Разделять то, что нужно найти и то, на что нужно заменить, можно любым символом. По умолчанию это ; . Если вы хотите использовать другой символ, нужно изменить его в поле справа от поля для замен. Главное чтобы этот символ не встречался в самой замене/регулярном выражении, а только разделял их.

Замены можно редактировать в Админке, либо в файлах (replacements\_stanadrt.txt и replacements\_regular.txt). НО если вы редактируете замены в файлах, то нужно очистить папку cache, т.к. скрипт будет применять замены только к тем страницам, которые еще не закешированы.

Замены регулярками указываются полностью, т.е. с экранирующими символами, например:

```
#(кот|собака)#;живность
```

Таким образом, после регулярки и экранирующего символа, можно вставить модификатор, к примеру:

```
#(кот|собака)#s;живность
```

Чтобы вырезать найденный регуляркой либо обычной заменой текст, нужно использовать пробел. Т.е. должно быть примерно так:

```
"#<div id="block_reklami">.*</div>#s; "  
(без кавычек)
```

Заменами также можно вставлять код в нужное место на странице.

К примеру, если вам нужно вставить код в тег <head>, то в обычные замены нужно написать:  
</head>;код</head>

Т.е. по сути, закрывающий тег head заменится на такой же закрывающий тег только перед ним будет ваш код. Это можно использовать для того, чтобы вставить счетчики, рекламные блоки и прочее в нужные места на страницах.

## Мультиустановка.

При выборе этого пункта, поля URL и Кодировка скрываются и появляются поля для указания данных от ftp аккаунта. После заполнения данных, в поле Папки подгружается содержимое ftp. Из этого списка нужно удалить все лишнее, оставив только папки от тех сайтов (доменов/поддоменов), в которые вы хотите установить скрипт. В поле УРЛы, нужно указать урлы сайтов, которые вы хотите скопировать. Каждая строчка в поле Папки соответствует строчке в поле УРЛы.

Если нужно установить на все сайты копии только одного сайта, то он указывается на первой строчке.

!При соединении с ftp сервером, если скрипт находит среди папок папку public\_html, То он переходит в нее и подгружает в поле Папки содержимое именно public\_html. Для идеальной работы стоит создать отдельный ftp аккаунт для скрипта, который будет вести сразу на нужную папку (где все сайты)!

## Админка.

Последнее поле - Пароль для админки - устанавливает пароль для доступа в админку скрипта. Это поле можно оставить пустым, тогда пароль не будет установлен. Но делать это не стоит, т.к. если кто-либо зайдя на ваш клон и узнав что он работает на скрипте SiteCopy4, сможет получить доступ к админке и что-либо изменить/удалить сайт, или еще что-либо испортить.

Пароль хранится в файле password.cfg в md5.

Доступ к админке можно получить после установки скрипта. Для этого нужно открыть домен, где вы установили скрипт, и дописать к урл **`/?sitecopy=adminpanel&password=установленный_пароль`**. Т.е., к примеру, `sitecopy.ru/?sitecopy=adminpanel&password=qwerty`. Если пароль не установлен, то указывается просто `/?sitecopy=adminpanel`.

В админке вы можете изменять любые значения. + Использовать 3 дополнительные ссылки:

Перегенерировать цвета CSS - генерирует цвета заново (к примеру если они получились слишком яркими либо нечитаем текст.)

Очистить кэш - очищает кэш. Все файлы из кэша будут загружены с оригинального сайта заново.

Сбросить настройки (переустановка) - полное сбрасывание настроек и переустановка скрипта.

